

**MODULARES
RAMMSONDIERGERÄT**

LMSR-H MODULAR

TRAGBARE
RAMMSONDIEREINHEIT
FÜR BEENGTE ARBEITSRÄUME



Folgen Sie uns auf Instagram:
nordmeyer_geotool

▶ TECHNISCHE INFORMATIONEN

MODULARES RAMMSONDIERGERÄT LMSR-H MODULAR



- Grundrahmen mit 4 Stützbeinen mit ca. 200 mm Hub
- Ausgelegt für Werkzeuglänge 500 mm
- SPT Schlageinheit mit 10 kg-Basiserschlaggewicht und 20 kg + 20 kg + 13,5 kg Zusatzgewichten, Fallhöhenadapter für 500 mm oder 750 mm Fallhöhe
- Gerät komplett zerlegbar in tragbare Einzelkomponenten, Hydraulik-Schlauchverbindungen mit Steckkupplungen
- Gerät ausgelegt für Arbeiten in geschlossenen Räumen
- Gesamtgewicht: 260 kg

Artikelnummer: 314015

▶ BEVORZUGTE EINSATZBEREICHE

- Geschlossene Räume
- Beengte Arbeitsverhältnisse
- Gleise und Bahndämme
- Baugruben und Schachtanlagen
- Schwer zugängliche Arbeitsplätze

▶ TECHNISCHE INFORMATIONEN

HYDRAULIKAGGREGAT 11/12 VZ



- Fahrbahres Hydraulikaggregat mit 1-Zylinder Benzin-Motor mit 4,04 kW bei 3.600 U/min und Werkzeugablage
- Gewicht: 60 kg

Artikelnummer: 316036

HYDRAULISCHER ZIEHZYLINDER 120/15



- Ziehkraft 15 t, Durchgang 120 mm
- Gewicht: 27 kg

Artikelnummer: 305678



▶ KONTAKT



Nordmeyer GEOTOOL GmbH
Weststraße 6
16356 Werneuchen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 333 98 91 42 - 0
Fax: +49 (0) 333 98 91 42 - 22
Mail: info@nordmeyer-geotool.de
Web: www.nordmeyer-geotool.de