



Geotechnik Dunkel

Pneumatische Rammsonde PR10

Für leichte Rammsondierung DPL
Pneumatischer Antrieb



Pneumatische Rammsonde PR10

- o für leichte Rammsondierung (DPL, ähnlich EN 22476-2)
- o pneumatischer Antrieb mit einem Arbeitsdruck < 1 bar (Verdichteraggregat erforderlich, z.B. VD 14)
- o erfüllt die Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG (Lärmschutz)
- o am Sondierpunkt mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- o inklusive Sicherungsstange, dadurch Betrieb mit ca. 1 m Sicherheitsabstand möglich
- o Fallgewicht: 10 kg, Fallhöhe: 500 mm
- o Länge 825 mm, größter Durchmesser: 100 mm

Verdichteraggregat VD14

Der Verdichter VD14 ist die optimale Ergänzung zur pneumatischen Rammsonde PR10. Der Kompressorkopf ist wartungsfrei und extrem verschleißarm.

Die zuverlässige Konstruktion verzichtet auf bruch sensible Kohleplättchen (Schieber). Laufzeiten von mehreren Tausend Betriebsstunden bis zum ersten Service sind durchaus möglich.

Ausführliche Information finden Sie auf unserer Webseite:
geotechnik-dunkel.de



Die PR10 kann wie folgt bestellt werden:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| o PR10 | Artikelnummer | 101186 |
| o Verdichteraggregat VD14-B | Artikelnummer | 101371 |
| o Verdichteraggregat VD14-E | Artikelnummer | 106170 |
| o Wagen geländegängig | Artikelnummer | 105909 |



Geotechnik Dunkel GmbH & Co. KG
Parsdorfer Str. 6
D-85599 Hergolding

Tel: +49 (0)89 - 818 963 - 0
Fax: +49 (0)89 - 818 963 - 20
info@geotechnik-dunkel.de
www.geotechnik-dunkel.de