



Geotechnik Dunkel

Pneumatische Rammsonde PR30

**Für leichte und mittelschwere
Rammsondierungen DPL/DPM
Pneumatischer Antrieb**



Lieferumfang, Zubehör und technische Daten

Pneumatische Rammsonde PR30

- o für leichte und mittelschwere Rammsondierungen (DPL, DPM ähnlich EN 22476-2)
- o der optional erhältliche 20 kg-Gewichtsring rüstet die leichte Rammsonde zur mittelschweren auf
- o pneumatischer Antrieb mit einem Arbeitsdruck < 2 bar
- o tieflochgebohrte Kolbenstange, dadurch extrem robust und langlebig
- o erfüllt die Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG (Lärmschutz)
- o inklusive Sicherungsstange, dadurch Betrieb mit 1 m Sicherheitsabstand möglich
- o 10 kg Fallgewicht - 30 kg mit Zusatzgewicht; Fallhöhe: 500 mm (auf Wunsch zusätzlich 200 mm Fallhöhe)
- o Länge 825 mm, größter Durchmesser: 100 mm, 200 mm mit Zusatzgewicht
- o Gesamtgewicht: 16 kg, 36 kg mit Zusatzgewicht

Verdichteraggregat VD14

Der Verdichter VD14 ist die optimale Ergänzung zur pneumatischen Rammsonde PR30. Der Kompressorkopf ist wartungsfrei und extrem verschleißarm.

Die zuverlässige Konstruktion verzichtet auf bruch sensible Kohleplättchen (Schieber). Laufzeiten von mehreren Tausend Betriebsstunden bis zum ersten Service sind durchaus möglich.

Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
geotechnik-dunkel.de



Die PR30 kann wie folgt bestellt werden:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| o PR30 | Artikelnummer | 101348 |
| o Zusatzgewicht 20 kg | Artikelnummer | 101351 |
| o Verdichteraggregat VD14-B | Artikelnummer | 101371 |
| o Verdichteraggregat VD14-E | Artikelnummer | 106170 |
| o Wagen geländegängig | Artikelnummer | 105909 |



Geotechnik Dunkel GmbH & Co. KG
Parsdorfer Str. 6
D-85599 Hergolding

Tel: +49 (0)89 - 818 963 - 0
Fax: +49 (0)89 - 818 963 - 20
info@geotechnik-dunkel.de
www.geotechnik-dunkel.de